


BiT 1000-CY одножильный

Экранированный соединительный кабель на напряжение 0,6/1 кВ



Техническая информация:

Экранированный кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ на напряжение 0,6/1 кВ, с гибкой многопроволочной жилой

Рабочая температура:

Стационарная проводка: -30°C до 80°C

Передвижная проводка: -5°C до 80°C

Рабочее напряжение: $U_0/U=600/1000$ В

Испытательное напряжение при 50 Гц: 4000 В

Сопrotивление изоляции: 20 МОм x км

Мин. радиус изгиба:

Эластичные соединения: 10 x Ø

Стационарная укладка: 7,5 x Ø

Строение:

Жилы: медный гибкий провод 5 класса, в соответствии с PN-EN 60228

Изоляция жил: специальный поливинилхлорид (ПВХ)

Цвета изоляции: черная или зелено-желтая, по желанию заказчика возможны другие цвета

Внутренняя оболочка: специальный поливинилхлорид (ПВХ)

Экран: оплетка из медной луженой проволоки

Оболочка: специальный самозатухающий и не распространяющий пламя (согласно PN-EN 60332-1) поливинилхлорид (ПВХ), устойчивый к воздействию УФ-излучения

Цвет оболочки: черный.

Применение:

Провод предназначен для соединений в цепях управления и контроля в автоматических устройствах и системах, а также для питания токоприемников. Рекомендуем использовать провод для работы в условиях возникновения небольших механических нагрузок, при стационарной укладке и для передвижных и переносных токоприемников в промышленных условиях. Провод устойчив к атмосферному воздействию, его можно укладывать непосредственно в грунт и использовать снаружи помещений.



применение
внутри помещений



наружное
применение



укладка в грунт



для промышленного
применения



PN-EN 60332-1



высокая гибкость



EMC



устойчивость
к УФ-излучению

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S62500	1 x 1,5	6,4	66	27
S62501	1 x 2,5	6,8	83	40
S62502	1 x 4	7,3	102	54
S62503	1 x 6	8,4	131	74
S62504	1 x 10	9,1	187	118
S62505	1 x 16	10,0	257	178
S62506	1 x 25	12,1	382	274
S62507	1 x 35	13,2	494	371
S62508	1 x 50	15,3	681	521
S62509	1 x 70	17,4	928	737
S62510	1 x 95	19,7	1222	985
S62511	1 x 120	20,9	1490	1231
S62512	1 x 150	23,8	1857	1531
S62513	1 x 185	26,8	2304	1905
S62614	1 x 240	29,2	2615	2400
S62615	1 x 300	32,7	3310	2980

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S62564	1 G 1,5	6,4	66	27
S62565	1 G 2,5	6,8	83	40
S62566	1 G 4	7,3	102	54
S62567	1 G 6	8,4	131	74
S62568	1 G 10	9,1	187	118
S62569	1 G 16	10,0	257	178
S62570	1 G 25	12,1	382	274
S62571	1 G 35	13,2	494	371
S62572	1 G 50	15,3	681	521
S62573	1 G 70	17,4	928	737
S62574	1 G 95	19,7	1222	985
S62575	1 G 120	20,9	1490	1231
S62576	1 G 150	23,8	1857	1531
S62577	1 G 185	26,8	2304	1905
S62630	1 G 240	29,2	2615	2400
S62631	1 G 300	32,7	3310	2980

Кабельный завод БИТНЕР оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию товара без предварительного уведомления.

Примечание: По желанию заказчика изготавливаем провода с количеством жил или диаметром, которые отличаются от указанных в таблице.

G - с защитной жилой, X - без защитной жилы